

## 温度調節器 “デジサーモ DT-03”

Digital Thermometer

分かりやすい。使いやすい。高機能。  
面倒な配線は一切不要。高い安全性能。用途で選べる2タイプ。

- ・操作が非常に簡単、誰が見ても分かりやすい、使いやすい操作表示部。
- ・本体側面の出力コンセントに負荷を差し込むだけで即温度制御可能、ヒーター制御などに便利。
- ・温度センサの测温ミスも本体が異常をキャッチ、出力を自動的にOFFするループ断線機能付。
- ・出力コンセントへの過電流に、自動的に本体をOFFするサーキットブレーカースイッチ搭載。
- ・万一温度センサに断線が起きた場合、出力を自動的に停止するバーンアウト機能付。

### 【仕様】

型 式	K熱電対タイプ	测温抵抗体(Pt)タイプ
測定範囲	-100~600°C	-10.0~250.0°C -10~250°C
設定範囲	-50~550°C	0.0~200.0°C 0~200°C
表示精度 (室温23±10°C)	±(2°C+1digit) -100~0°Cは±(3°C+1digit)	±(0.9°C+1digit)
制御出力	AC100V MAX 12A(抵抗負荷) 3Pコンセント(リレー接点によりON/OFF)	
電 源	AC100V±10%(50~60Hz) 3Pコンセント	
寸法・重量	155×80×45mm・600g	
センサ寸法 (スリーブ)	3.2φ×200(36)×リード 2m 保護管:SUS316	4φ×200(50)×リード 2m 保護管:SUS316
取り付け方法	卓上または壁掛け(壁掛け用アングル付き)	

©

コード	タイプ	価 格
4914-03	K熱電対	¥26,800
4914-04	测温抵抗体(Pt)	¥27,800



電源スイッチ  
サーキットブレーカー付 (本体側面)  
出力コンセント  
(本体側面)

[メーカーカタログへ](#)