

## 4555 ワンタッチZ C型ユニオン 代替商品

(TOPNEWS 2019年8月号)



品名	フィッティング ティー			
コード	4555-012	4555-013	4555-014	4555-015
適合チューブ	φ 4mm	φ 4mm	φ 6mm	φ 6mm
適合ネジ	1/8R	1/4R	1/8R	1/4R
コード	4555-016	4555-017	4555-018	4555-019
適合チューブ	φ 8mm	φ 8mm	φ 8mm	φ 10mm
適合ネジ	1/8R	1/4R	3/8R	1/4R
コード	4555-020	4555-021	4555-022	
適合チューブ	φ 10mm	φ 12mm	φ 12mm	
適合ネジ	3/8R	3/8R	1/2R	

共通仕様 材質: 本体/ PBT(ポリブチレンテレフタレート)、金属部/ 黄銅(無電解ニッケルメッキ)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)、開放リング/ POM(ポリアセタール)  
使用流体: 空気・水 最高使用圧力: 1.0MPa  
使用真空圧力: -100kPa 使用温度範囲: 0~60℃

標準価格(税別)

### [商品説明]

水使用の際はサージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリング(別売)をご使用ください。