

## 6429-09/-15 水質計 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



品名 水質計 マイナ P40シリーズ  
コード 6429-019  
型式 HM-40P pH電極セット

### 仕様

測定項目 : pH・温度

測定範囲 : pH / 0.00 ~ 14.00pH、温度 / 0 ~ 100.0°C

表示範囲 : pH / -2.00 ~ 16.00、温度 / -5 ~ 110.0°C

繰り返し性 : pH /  $\pm 0.02$ pH、温度 /  $\pm 0.2$ °C

メモリ : 1500データ

防水・防塵 : IP67

電源 : 単3形アルカリ乾電池 × 2本 (テスト用付属) またはニッケル水素電池 × 2本 (別売)

サイズ : 70 × 39 × 188mm

重量 : 約300g (電池含む)

標準価格 (税別)

# 6429-10 水質計 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



参考画像  
(MM-41DP (ORPプローブセット))

品名	水質計 マイナ P40シリーズ
コード	6429-020
型式	MM41DP pHプローブセット

仕様

測定範囲: pH / 0.000 ~ 14.000 / 温度: 0.0 ~ 100.0°C  
サイズ: 約70 × 35 × 185mm  
電源: 単3アルカリ乾電池 × 2本 (テスト用付属) または 充電式ニッケル水素電池 × 2本 (別売) または USB給電 (オプション・充電機能なし)  
防水構造: IP67 (1m・30分浸漬可) (プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)  
バックライト機能付  
重量: 約290g  
リード長: 1m

標準価格(税別)

# 6429-11/-15 水質計 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



品名 水質計 マイナ P40シリーズ  
コード 6429-021  
型式 HM-40P ORP電極セット

## 仕様

測定範囲: ORP / 0 ~ ±2000mV、温度 / 0 ~ 100°C

本体外寸法: 約70 × 39 × 188mm

電源: 単3アルカリ乾電池 × 2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池 × 2本(別売り)

防水: IP67(電極非接続時無効) ※1m・30分浸漬可

データメモリー: 1500データ

重量: 約300g

リード長: 1m

標準価格(税別)

## 6429-12 水質計 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



品名 水質計 マイナ P40シリーズ  
コード 6429-022  
型式 MM41DP 電気伝導率プローブセット

仕様 測定範囲(表示レンジ): 電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/  
0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0°C  
繰り返し性(本体): 電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/  
±0.2°C  
電源: 単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)  
またはUSB給電(充電機能はありません)  
RS-232C出力 アナログ出力 外部プリンター接続機能  
防水(センサー接続時): IP67  
サイズ(mm): 185×70×35 本体重量: 290g(電池含む)

標準価格(税別)

## 6429-14 水質計 代替商品

(TOPNEWS 2019年9月号)



参考画像  
(MM-41DP (ORPプローブセット))

品名	水質計 マイラナ P40シリーズ
コード	6429-023
型式	MM42DP pH・電気伝導率プローブセット

仕様 測定範囲: pH / 0.000 ~ 14.000 / 温度: 0.0 ~ 100.0°C、EC / 0.1mS/m ~ 10S/m  
(セル定数: 250m<sup>-1</sup>) / 温度: 0.0 ~ 80.0°C  
サイズ: 約70 × 35 × 185mm  
電源: 単3アルカリ乾電池 × 2本 (テスト用付属) または 充電式ニッケル水素電池 × 2本 (別売) または USB給電 (オプション・充電機能なし)  
防水構造: IP67 (1m・30分浸漬可) (プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)  
バックライト機能付  
重量: 約300g  
リード長: 1m

標準価格(税別)