

6452-07 ハンディポンプ充電式 代替商品

(TOPNEWS 2020年3月号)



品名	ケミカルハンディポンプ
コード	6452-013
型式	LB-21 P.P PVCホースφ19 1mx1本付
仕様	最大流量(L/min) : 20 流量/揚程(L/min)/(m) : 20/0 最大揚程(m) : 2.5 本体主要材質 : PP ホース材質/長さ(m) : PVC/1 駆動源 : 充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(°C) : 40 口径(mm・PF) : 吸込外径/31、吐出/20 サイズ(mm) : 全長/752、首下/44 重量(kg) : 1.5 使用粘度 : 100mPa・s(100cP)まで

標準価格(税別)

[商品説明]

流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です

6452-08 ハンディポンプ充電式 代替商品

(TOPNEWS 2020年3月号)



品名	ケミカルハンディポンプ ロングタイプ
コード	6452-014
型式	LB-21LP.P PVCホースφ19 1mx1本付
仕様	最大流量(L/min):20 流量/揚程(L/min)/(m):20/0 最大揚程(m):2.5 本体主要材質:PP ホース材質/長さ(m):PVC/1 駆動源:充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(°C):40 口径(mm・PF):吸込外径/31、吐出/20 サイズ(mm):全長/1252、首下/9 重量(kg):1.7 使用粘度:100mPa・s(100cP)まで

標準価格(税別)

[商品説明]

流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です

6452-09 ハンディポンプ充電式 代替商品

(TOPNEWS 2020年3月号)



参考画像 (LB-316F)

品名	ケミカルハンディポンプ
コード	6452-015
型式	LB-316 SUS316 PVCホースφ19 1mx1本付
仕様	最大流量(L/min) : 22 流量/揚程(L/min)/(m) : 22/0 最大揚程(m) : 3 本体主要材質 : SUS316 ホース材質/長さ(m) : SUS304/1 駆動源 : 充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(°C) : 40 口径(mm・PF) : 吸込外径/27.2、吐出/20 サイズ(mm) : 全長/779、首下/50 重量(kg) : 2.5 使用粘度 : 100mPa・s(100cP)まで

標準価格(税別)

[商品説明]

流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です

6452-10 ハンディポンプ充電式 代替商品

(TOPNEWS 2020年3月号)



参考画像 (LB-316LF)

品名	ケミカルハンディポンプ ロングタイプ
コード	6452-016
型式	LB-316L SUS316 PVCホースφ19 1m×1本付
仕様	最大流量(L/min):20 流量/揚程(L/min)/(m):22/0 最大揚程(m):3 本体主要材質:SUS316 ホース材質/長さ(m):SUS304/1 駆動源:充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(°C):40 口径(mm・PF):吸込外径/27.2、吐出/20 サイズ(mm):全長/1279、首下/1 重量(kg):3 使用粘度:100mPa・s(100cP)まで

標準価格(税別)

[商品説明]

流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です

6452-11 ハンディポンプ充電式 代替商品

(TOPNEWS 2020年3月号)



参考画像 (LB-316F)

品名	ケミカルハンディポンプ
コード	6452-017
型式	LB-316F SUS316 SUS304フレキホース15A 1mx1本付
仕様	最大流量(L/min) : 22 流量/揚程(L/min)/(m) : 22/0 最大揚程(m) : 3 本体主要材質 : SUS316 ホース材質/長さ(m) : SUS304/1 駆動源 : 充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(°C) : 40 口径(mm・PF) : 吸込外径/27.2、吐出/15 サイズ(mm) : 全長/779、首下/50 重量(kg) : 2.5 使用粘度 : 100mPa・s(100cP)まで

標準価格(税別)

[商品説明]

流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です

6452-12 ハンディポンプ充電式 代替商品

(TOPNEWS 2020年3月号)



参考画像 (LB-316LF)

品名	ケミカルハンディポンプ ロングタイプ
コード	6452-018
型式	LB-316LF SUS316 SUS304フレキホース15A 1mx1本付
仕様	最大流量(L/min) : 20 流量/揚程(L/min)/(m) : 22/0 最大揚程(m) : 3 本体主要材質 : SUS316 ホース材質/長さ(m) : SUS304/1 駆動源 : 充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(°C) : 40 口径(mm・PF) : 吸込外径/27.2、吐出/15 サイズ(mm) : 全長/1279、首下/1 重量(kg) : 3 使用粘度 : 100mPa・s(100cP)まで

標準価格(税別)

[商品説明]

流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です