

6924 温度計 代替商品

(TOPNEWS 2019年2月号)



品名	温度計	
コード	6924-004	6924-005
型式	SK-270WP 標準センサ付	SK-270WP 指示計のみ

仕様

表示範囲: $-40.0 \sim 250.0^{\circ}\text{C}$
本体精度: $-40.0 \sim +200.0^{\circ}\text{C} / \pm(0.1+1\text{digit})$ 、その他/ $(0.5 \pm 1\text{digit})$ ※測定環境が $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ の場合
規格: JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時)
機能: 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
使用環境条件: $-10 \sim +60^{\circ}\text{C}$ 80%rh以下(結露無きこと)
分解能: 0.1°C
表示サンプリング 約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。
センサー: 使用温度範囲/ $-40 \sim +250$ 、サイズ/ $\Phi 3 \times 100\text{mm}$ (S270WP-01)
サイズ: $70 \times 40 \times 171\text{mm}$
電源: 単4乾電池 $\times 2$ 個(テスト用付属)
重量: 約142g(電池含む)
※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。

標準価格(税別)

[商品説明]

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。