

## 8486 酸素モニター 代替商品

(TOPNEWS 2015年5月号)



コード	型式	仕様	
8476-007	OX-600本体	AC用	
8476-008	OX-600本体	BT用	
8476-009	OX-600本体	DC用	
8476-010	OX-600本体	AC用	リモートケーブル3m
8476-011	OX-600本体	AC用	リモートケーブル5m
8476-012	OX-600本体	AC用	リモートケーブル10m
8476-013	OX-600本体	AC用	リモートケーブル20m
8476-014	OX-600本体	BT用	リモートケーブル3m
8476-015	OX-600本体	BT用	リモートケーブル5m
8476-016	OX-600本体	BT用	リモートケーブル10m
8476-017	OX-600本体	BT用	リモートケーブル20m
8476-018	OX-600本体	DC用	リモートケーブル3m
8476-019	OX-600本体	DC用	リモートケーブル5m
8476-020	OX-600本体	DC用	リモートケーブル10m
8476-021	OX-600本体	DC用	リモートケーブル20m

共通仕様 検知対象ガス: 大気中の酸素  
検知範囲: 0~25.0vol% (1digit/0.1vol%)  
外部出力: DC4~20mAまたはDC0~1V  
サイズ: 本体/80×35.5×120mm、リモートセンサー/40×33.5×95mm 重量: 約200g(本体)

### [商品説明]

アラームサマリ(警報濃度・発生日時10件分)を記録できます。

測定濃度によって液晶の表示色が3色に変化します。